



Потопяеми помпи SQE7 за битови приложения/ дебит до 9м³/ч / напор до 60м/ 15bar / 0 ..35°C

Гаранция: 24 месеца;
Фирма производител: Grundfos;
Номер на продукта: 415-6802;
Каталожен номер: SQE7;

Потопяеми помпи SQE7 за битови приложения/ дебит до 9м³/ч / напор до 60м/ 15bar / 0 ..35°C

SQE са компактни, потопяеми помпи предназначени за поддържане на постоянно налягане при битово водоснабдяване от подпочвени води. SQE7 се отличават с максимален дебит до 9м³/ч, напор достигащ до 60 метра височина и температура на водата от 0°C до 35°C. Разполагат с двигател с променлива скорост, което помага на помпата да се настройва автоматично, за да осигурява постоянно налягане.

Подходящи са за непрекъсната и периодична работа за различни битови приложения в частни жилища, малки водопроводи и малки напоителни системи, като добиване на подпочвени води и увеличаване на налягането на вода за битови нужди.

ПРЕДЛАГАТ СЕ В НЯКОЛКО РАЗНОВИДНОСТИ. ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОФЕРТИ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

ТЕЧНОСТ:
Работен флуид:

Диапазон на температурата на течността:

Избрана температура на течността:

Плътност:

ТЕХНИЧЕСКИ:
Скорост на помпата на която са базирани данните:

Номинален дебит:

Номинален напор:

Одобрения:

Толеранс на кривите:

МАТЕРИАЛИ:
Помпа:

Работно колело:	Композит
Мотор:	Неръждаема стомана
ИНСТАЛИРАНЕ:	
Максимално работно налягане:	до 15 bar
Изход на помпата:	Rp 1 1/2
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
ЕЛЕКТРИЧ. ДАННИ:	
Тип мотор:	MSE3
Входна мощност - P1:	2.32 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.55 kW
Входна мощност P3:	1.31 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	12.3 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (ПЕС 34-5):	IP68
Изолационен клас (ПЕС 85):	F
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96195297