

Електрически поплавък за резервоар / Нормално затворен контакт / Пластмаса / MR-L3



Гаранция: 6 месеца;
Фирма производител: Saier Sensor;
Номер на продукта: 469-21504;
Каталожен номер: MR-L3-PP-2A;

Електрически поплавък за резервоар / Нормално затворен контакт / Пластмаса

Този поплавък е изработен от пластмаса. Монтира се странично на резервоара. Контактът на поплавката е нормално затворен. Това означава, че когато нивото на течност в резервоара достигне до поплавката и го повдигне нагоре, контактите се затварят.

Когато поплавъкът е надолу, контактите се разпадат. Работна температура: Поплавъкът може да работи в температурен обхват от -10°C до +85°C, което го прави подходящ за разнообразни условия.

Диаметър на резбата на винта за монтаж на поплавката е с диаметър 17 мм. В комплекта са включени уплътнения и пристягаща гайка, които могат да бъдат използвани за сигурен и херметичен монтаж. Този тип поплавък често се използва в различни приложения, където е необходим контрол на нивото на течност в резервоари или съдове със съответните характеристики за работа при определени температури.

Максимална контактна мощност	50W
Максимално напрежение на превключвателя	350VDC/300VAC
Минимално напрежение на пробив	600VDC
Максимален ток на превключване	DC0.7A/AC0.5A
Максимален пренасящ ток	2.5A
Минимално съпротивление на изолацията	100mΩ
Максимално контактно съпротивление	1010Ω
Температурен диапазон	-10+85°
Материал	Пластмаса PP
Резба	1/2
Устойчивост на натиск на плаваща топка	0.7Mpa
Кабел	UL 1015 22AWG / 300мм / PVC
Стандартна плаваща топка	Ø17*51,5

- □ Максимална контактна мощност: 50W
- □ Максимално напрежение на превключвателя: 350VDC/300VAC
- □ Минимално напрежение на пробив: 600VDC
- □ Максимален ток на превключване: DC0.7A/AC0.5A
- □ Максимален пренасящ ток: 2.5A
- □ Минимално съпротивление на изолацията: 100mΩ
- □ Максимално контактно съпротивление: 1010Ω
- □ Температурен диапазон: от -10 до +85°
- □ Материал: Пластмаса PP
- □ Резба: 1/2
- □ Устойчивост на натиск на плаваща топка: 0.7Mpa
- □ Кабел: UL 1015 22AWG / 300мм / PVC
- □ Стандартна плаваща топка: Ø17*51,5